

VAPSOIL 1040

Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren

VAPSOIL 1040 basiert auf einer fortschrittlichen Rezeptur und verbessert die Motorleistung, indem es den Motor vor Schlamm- bildung und Verschleiß schützt. Es ist für eine Vielzahl von Fahrzeugen unter alltäglichen Fahrbedingungen geeignet.

Anwendungsbereiche

VAPSOIL 1040 ist ein Ganzjahres-Leichtlauföl für PKW- Motoren unter allen Betriebsbedingungen und Umgebungs- temperaturen.

Eigenschaften

Verhindert aktiv die Bildung von Leistungsmindernden Ablagerungen.

Unterstützt die Entfernung von Schlammablagerungen aus vorherigen Betrieb mit minderwertigen Ölen.

Schützt vor Verschleiß und trägt somit zur Verlängerung der Motorlebensdauer bei.

Erhält den Motorschutz über das gesamte Ölwechselinter- vall hinweg.

Geringer Ölverbrauch und somit Nachfüllbedarf.

Verwendbar für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren, auch ge- eignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen.

Hauptanwendungsbereiche

Durch seinen zuverlässigen Verschleißschutz hilft VAPSOIL 1040, die Motorlebensdauer unter alltäglichen Fahrbedin- gungen zu verlängern. VAPSOIL 1040 kann in Benzinmoto- en, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und Fahrzeu- gen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist zudem geeig- net für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- VW 502.00/505.00
- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SN/CF
- Für Informationen zu anderen Anwendungen wen- den sie sich bitte an ihren VAPSOIL Ansprechpartner.

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Methode	VAPSOIL 506 01
Kinematische Viskosität	@100°C - cSt	ASTM D445	9.6
Kinematische Viskosität	@40°C - cSt	ASTM D445	53.0
Dichte	@15°C - Kg/m ³	ASTM D4052	167
Viskositätsindex		ASTM D2270	22900
Dynamische Viskosität (MRV)	@-35°C - cP	ASTM D4684	851.9
Flammpunkt	°C	ASTM D92	235
Pourpoint	°C	ASTM D97	-45

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produk- tion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

Gesundheit und Sicherheit

VAPSOIL 1040 führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit. Vermeiden sie Hautkontakt. Tragen sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches sie unter motoroil@asp-automotive.com oder 05136-898-7600 anfordern können.

Schützen Sie die Umwelt

Bringen sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen sie diese nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.